

Словари

- [Параметры:](#)
- [Добавление нового словаря](#)
 - [Из вебинтерфейса](#)
 - [Вручную](#)
- [Видео пособие](#)

Форма редактирования словарей.

Меню **Настройка>Другое>Словарь**.

Системные словари размещаются в каталоге **/usr/abills/language**. Словари модулей размещаются в каталогах модулей с расширением **.pl** (**abills/Abills/modules/[MODULENAME]/lng_english.pl**).

Параметры:

<code>\$conf{LANGS}='english:English; russian:Русский;ukrainian: Українська';</code>	Указывает языки, с которыми должна работать система. Названия языков разделяются точкой с запятой. В описании языка указывается файл языка без расширения .pl и через две точки название языка. Например: заводим новый словарь Новый русский <code>\$conf{LANGS}='new_russian:Новый русский;'</code> При таком описании в меню выбора языка покажется только один этот язык.
<code>\$conf{default_language} ='ukrainian';</code>	Язык (словарь) по умолчанию



Изменения в стандартных словарях при обновлении затираются. Для сохранения изменений, нужно создавать собственные словари.

Добавление нового словаря

Из вебинтерфейса

Сначала нужно дать апачу права записи в папку language

```
chown www-data /usr/abills/language
```

После этого можно пользоваться кнопкой «+» в таблице/

Вручную

Создание файла нового словаря.



При создании собственных словарей в названии файла не допускаются символы подчёркивания и ПРОПИСНЫЕ буквы cd /usr/abills/language

```
touch newlanguage.pl  
chown www newlanguage.pl
```

Для ОС Ubuntu пользователь apache это www-data

```
chown www-data newlanguage.pl
```

Редактирование нового словаря

Настройка>Другое>Словарь

Подключение словаря

\$conf{LANGS}='english:English; russian:Русский;ukrainian: Українська;newlanguage:New lang';	Указывает языки, с которыми должна работать система. Названия языков разделяются точкой с запятой. В описании языка указывается файл языка строчными буквами, латиницей, без расширения .pl и через две точки название языка
---	--

Видео пособие